



1397 (21)



UKMERGĖS GELŽBETONIS

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. UG-14-2025/01/02

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Polistireninio putplasčio plokštės „NEOPORAS PLUS“ EPS 70F

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Specialios paskirties polistireninio putplasčio plokštės be dangos skirtos pastatų šiluminei izoliacijai, surenkamose termoizoliacinėse sistemose ir kompozitinėse plokštėse.

3. Gamintojas:

AB „Ukmergės gelžbetonis“, Antakalnio g. 60, LT-20144, Ukmergė, www.ukmergesgelzbetonis.lt el. paštas info@ug.lt, tel. Nr. 8-340-64616.

4. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 1+**

5. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas (EN 13163:2012+A1:2015), atveju:

Notifikuotoji įstaiga - Statybos produkcijos sertifikavimo centras, kurio identifikacinis Nr. 1397 nustatė produkto tipą, atliko(-a) : pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės tikrinimą, nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą bei mėginių auditinius bandymus prieš pateikiant produktą į rinką ir grindžiant šiais elementais pagal sistemą 1+ išdavė eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą Nr. 1397-CPR-0714.

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Izoliacijos storis	Žiūrėti produkto etiketę	EN 13163:2012+A1:2015
Šiluminė varža, R_D	Žiūrėti produkto etiketę	
Šilumos laidumo koeficientas, λ_D	$\leq 0,030 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
Stipris gniuždant, CS(10)	$\geq 70 \text{ kPa}$	
Stipris lenkiant, BS	$\geq 115 \text{ kPa}$	
Statmenas paviršiui stipris tempiant TR	$\geq 100 \text{ kPa}$	
Degumo klasė	E	
Matmenų stabilumo nurodytomis temperatūros ir drėgnio sąlygomis RH lygis, DS(70,90) 1	1%	
Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės		
Ilgis, L(2)	$\pm 2 \text{ mm}$	
Plotis, W(2)	$\pm 2 \text{ mm}$	
Storis, T(2)	$\pm 2 \text{ mm}$	
Staciakampiškumas, S(2)	$\pm 2 \text{ mm/m}$	
Plokštumas, P(5) / 1000mm	5mm	

7. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Monika Savickienė, betono ir polistireninio putplasčio laboratorijos vadovė
(vardas ir pavardė, pareigos)

Ukmergė, 2025/01/02
(išdavimo vieta, data)

(parašas)